



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Penedo

Quinta-feira • 5 de Março de 2026 • Ano XIV • Nº 5015

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Sumário

Atos Administrativos ..... 02 a 17



Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

## Atos Administrativos



MUNICÍPIO DE PENEDO  
ESTADO DE ALAGOAS  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

**PROCEDIMENTO DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS – IRP nº 03/2026**

Objeto: **AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL.**

Penedo/AL, 05 de março de 2026.

Aos (Às) Senhores(as) Secretários(as) Municipais

Assunto: **ABERTURA DE INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS – IRP, PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PENEDO/AL.**

Processo Administrativo nº: **2026.09012397918.PROCADM.PMP**

Prezados(as) Senhores(as),

Em atendimento ao disposto na Lei Federal nº 14.133/2021, especialmente quanto ao planejamento das contratações públicas, bem como em observância ao rito estabelecido no Decreto Municipal nº 796/2022, esta Diretoria de Planejamento de Compras torna pública a abertura de Intenção de Registro de Preços – IRP, com a finalidade de identificar os órgãos e entidades interessados em participar de futura licitação para registro de preços, visando à contratação do objeto em referência.

Dessa forma, convidam-se as Secretarias Municipais, órgãos e departamentos a manifestarem formalmente seu interesse na participação do referido procedimento, mediante o levantamento e encaminhamento de suas necessidades, com a indicação clara e objetiva dos itens, especificações e quantitativos estimados, conforme modelo informativo a ser preenchido.

As manifestações deverão ser encaminhadas no prazo de **08 (oito) dias úteis**, contados a partir da publicação deste comunicado, exclusivamente por meio eletrônico, para o endereço: [compras@penedo.al.gov.br](mailto:compras@penedo.al.gov.br) em arquivo único no formato PDF, devidamente carimbado e assinado pelo(a) Secretário(a) da pasta e pelo agente público responsável pelo levantamento dos quantitativos.

Ressalta-se que a não manifestação no prazo estabelecido implicará renúncia ao direito de participação no presente procedimento de registro de preços, não sendo admitidas inclusões posteriores, salvo nas hipóteses legalmente justificadas e devidamente autorizadas pela autoridade competente.

Eventuais esclarecimentos adicionais poderão ser solicitados junto a esta Diretoria, que permanece à disposição para orientar quanto ao correto preenchimento das informações e ao trâmite do procedimento.

Atenciosamente,

**Andrea Porto Rodrigues**

Diretora de Planejamento de Compras  
Portaria nº 13.270/2025



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO | CNPJ 12.243.697/0001-00  
RUA SANTA CATARINA, S/N, DOM CONSTANTINO - CEP: 57200-000 PENEDO-ALAGOAS  
WhatsApp (82) 99420-6895 | [seplag@penedo.al.gov.br](mailto:seplag@penedo.al.gov.br)  
[www.penedo.al.gov.br](http://www.penedo.al.gov.br)



MUNICÍPIO DE PENEDO  
ESTADO DE ALAGOAS  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

Após análise do objeto para manifestação das necessidades através do IRP informo:

Interesse, apresentando os quantitativos abaixo.

Não há interesse no objeto deste IRP.

**RELAÇÃO DOS ITENS QUE COMPÕEM O OBJETO**

ITEM	DESCRIÇÃO	IMAGEM ILUSTRATIVA	QTDE
01	<b>MESA REUNIÃO TIPO BOTE:</b> Tampo MDF BP 40mm, bordas fita de PVC em todo perímetro; estrutura base quadro em tubo 30x90 aproximado com sapatas reguláveis; caixa de tomada metálica pequena preta. 2000 mm x 1000mm x 755mm aprox. Cor: Nogueira malaga ou semelhante.		
02	<b>MESA DIRETORIA COM ARMÁRIO LATERAL BOSS:</b> Mesa diretoria com armário lateral, tampo e pés confeccionados em MDP mínimo de 54 mm e retaguarda em MDP de 18 mm e armário lateral com porta de correr. Medidas da mesa: 750 x 2000 x 900 mm (altura x largura x profundidade), aproximadamente. Medidas do armário: 580 x 1580 x 600 mm (altura x largura x profundidade), aproximadamente. Cor: Nogueira malaga ou semelhante. (Obs.: Fios deverão ficar escondidos).		
03	<b>MESA REUNIÃO REDONDA:</b> Tampo MDP BP 40mm aproximado, bordas fita de PVC em todo perímetro; estrutura base em "X" em tubo 30x90 aproximado com sapatas reguláveis 1200mm x 755mm. Cor: Nogueira malaga ou semelhante		
04	<b>APARADOR:</b> Tampo em 25mm aproximado, bordas fita de PVC 1mm todo perímetro. Pannel frontal em 15mm aproximado. Estrutura metálica em tubo 20 x 30 120 x 30 x 77 cm Cor: Nogueira malaga ou semelhante.		
05	<b>ARMÁRIO BAIXO:</b> Medidas aproximadas: 950mm x 740mm 500mm (Largura x Altura x Profundidade), com portas de correr onde os trilhos deverão ser de metal; tampo MDP 25mm; corpo em MDF 18mm; Puxadores em metal niquelado escovado. Cor: Nogueira malaga ou semelhante.		
06	<b>ARMARIO ALTO 1:</b> Dimensões aproximadas: 900mm x 1600mm x 450mm (Largura x Altura x Profundidade). Tampo encabeçado de 40mm com borda em abs de 1mm aproximadamente. Retaguarda bipartida em MDF de 9mm aprox., 2 portas, 3 prateleiras móveis e 1 fixa. Capacidade mínima de 15kg por prateleira, 2 puxadores, laterais na cor preta. Porta na cor Nogueira malaga ou semelhante.		
07	<b>ARMARIO ALTO 2:</b> Dimensões aproximadas: 810mm x 2400mm x 550mm (Largura x Altura x Profundidade). Tampo encabeçado de 40mm com borda em abs de 1mm. Base, laterais, portas e prateleiras em MDPBP 15mm com borda em pvc 0,45mm. 2 portas, 5 prateleiras móveis e 1 fixa Capacidade mínima 15kg por prateleira, 2 puxadores. Laterais na cor preta. Porta na cor Nogueira malaga ou semelhante.		






MUNICÍPIO DE PENEDO  
ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

08	<p><b>MESA COM PÉ DE FERRO E ARMARIO LADO DIREITO MESA:</b> Dimensões aproximadas: 1600mm x 800mm x 755mm (Largura x Altura x Profundidade). Tampo em MDP BP 40mm aproximadamente com bordas em fita de PVC. Estrutura base em tubo 30x90 com sapatas reguláveis, com caixa de tomadas, possuir 03 (três) caixas de passagem de cabeamento no tampo, sendo, 01 lateral direita, 01 meio e 01 esquerda, quando não utilizado deve possuir tampo para não ficar aparente. Armário lado direito/esquerdo: Tampo MDP BP 25mm, corpo MDP BP 18mm com portas de correr e puxador de metal niquelado escovado. Cor: Nogueira malaga ou semelhante.</p>		
09	<p><b>BALCÃO DE ATENDIMENTO RECEPÇÃOEM L:</b> Dimensões aproximadas: Altura: 1100 mm Largura: 1600 mm cm x 1600 mm Profundidade: 64 cm. Com uma prateleira interna, designer frontal. Material Principal: MDF. Cor Nogueira malaga ou semelhante, com preto.</p>		
10	<p><b>MESA REFEITÓRIO DE 4 LUGARES COM 2 BANCOS:</b> Medidas aproximadas: Larg. 1,20 x Prof. 0,60 x Alt.750. Tampo produzido em MDF HIDROFÓBICO com 15 mm, reengrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura. Revestido com laminado de alta resistência a espigo de água Acabamento da borda em fita de PVC - 30 x 4 mm de espessura. Bancos / Medidas: Larg. 1,20 x Prof. 0,30 x Alt.450 Assento produzido em MDF HIDROFÓBICO com 15 mm, reengrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mmm de espessura. Revestido com laminado de alta resistência a espigo de água. Acabamento da borda em fita de PVC - 30 x 4 mm de espessura. Estrutura formada por tubos de aço carbono de seção quadrada 30 x 30 mm x 1,20 mm de espessura aproximadamente. Estrutura formada por tubos de aço carbono de seção retangular 50 x 30 mm x 1,20 mm de espessura aproximadamente, cor cinza no tampo e banco e as bases de ferro em preto.</p>		
11	<p><b>MESA REFEITÓRIO DE 6 LUGARES COM 2 BANCOS:</b> Medidas aproximadas: Larg. 1,80 x Prof. 0,60 x Alt.750. Tampo produzido em MDF HIDROFÓBICO com 15 mm, reengrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura. Revestido com laminado de alta resistência a espigo de água Acabamento da borda em fita de PVC - 30 x 4 mm de espessura. Bancos / Medidas: Larg. 1,80 x Prof. 0,30 x Alt.450 Assento produzido em MDF HIDROFÓBICO com 15 mm, reengrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mmm de espessura. Revestido com laminado de alta resistência a espigo de água . Acabamento da borda em fita de PVC - 30 x 4 mm de espessura. Estrutura formada por tubos de aço carbono de seção quadrada 30x 30 mm x 1,20 mm de espessura. Estrutura formada por tubos de aço carbono de seção retangular 50 x 30 mm x 1,20 mm de espessura cor cinza no tampo e banco e as bases de ferro em preto.</p>		





MUNICÍPIO DE PENEDO  
ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

12	<p><b>ESTANTE DE AÇO DESMONTÁVEL:</b></p> <p><b>1.1 Estrutura</b> Estante confeccionada em aço carbono de alta resistência. Sistema desmontável, permitindo montagem e desmontagem sem danificar as peças. Acabamento com pintura eletrostática a pó, resistente a corrosão e riscos. Cor: cinza, padrão industrial (cinza claro ou cinza grafite, sem tonalidade específica).</p> <p><b>1.2 Dimensões (mínimas)</b> Altura: 198 cm Largura: 60 cm Profundidade: 92 cm Tolerância dimensional: ± 5%.</p> <p><b>1.2 Prateleiras</b> Quantidade: 6 (seis) prateleiras ajustáveis na altura. Cada prateleira deve suportar mínimo de 30 kg distribuídos, ou norma superior oferecida pelo fornecedor. Prateleiras com reforço tipo "X" ou suporte metálico para garantir estabilidade. Fixação por encaixe ou parafusos, conforme modelo.</p> <p><b>1.3 Colunas</b> Confeccionadas em aço reforçado com furos equidistantes para regulagem das prateleiras. Devem permitir nivelamento estável da estante.</p> <p><b>2. Requisitos de desempenho</b> Estrutura rígida, resistente a empenamentos, trepidações e oxidação. Capacidade de carga total mínima: 180 kg (30 kg por prateleira), distribuídos. Estabilidade garantida sem necessidade de fixação na parede, salvo recomendação técnica do fabricante. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Atender às boas práticas de fabricação para mobiliário metálico. A pintura deve seguir requisitos de resistência a corrosão e abrasão, conforme padrões industriais. Entrega deve incluir manual simples de montagem e instruções de uso.</p>		
13	<p><b>ARMÁRIO ARQUIVO DE AÇO, 4 GAVETAS:</b></p> <p><b>Estrutura:</b> Construído em chapa de aço carbono com espessura mínima de 0,5 mm, tratada e preparada para receber pintura eletrostática. Pés reguláveis niveladores em material resistente, permitindo ajuste e estabilidade em pisos irregulares. Cantos sem rebarbas, com acabamento que assegure segurança ao usuário.</p> <p><b>Gavetas:</b> quatro gavetas com: Deslizamento sobre trilhos/carrinhos telescópicos, de extensão total, com sistema de rolamento em aço. Batentes e batoque de nylon para amortecimento no fechamento. Capacidade para suporte de pastas suspensas. Sistema que impeça a abertura simultânea de mais de uma gaveta (antitombamento). Capacidade mínima: 35 kg por gaveta (ou superior).</p> <p><b>Fechamento:</b> Fechadura tipo yale ou similar, com chave, permitindo travamento simultâneo de todas as gavetas.</p> <p><b>Acabamento:</b> Pintura eletrostática a pó (epóxi), cor cinza, resistente a riscos e corrosão. Processo de tratamento anticorrosivo antes da aplicação da pintura.</p> <p><b>Dimensões Mínimas:</b> Altura: 133,5 cm (ou superior) Largura: 47 cm (ou superior) Profundidade: 60 cm (ou superior)</p>		





MUNICÍPIO DE PENEDO  
ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

14	<p><b>ARMÁRIO DE AÇO ALTO:</b> Armário de aço alto, fabricado em chapa de aço com tratamento anticorrosivo.</p> <p><b>Dimensões mínimas:</b> Altura: 198 cm, Largura: 90 cm, Profundidade: 40 cm</p> <p><i>(Admite-se pequenas variações de até ± 2 cm para adequação industrial, desde que não comprometa a capacidade de carga e estabilidade do produto.)</i></p> <p><b>Estrutura:</b> Construção monobloco soldada (não desmontável), garantindo maior rigidez e durabilidade. Corpo e portas confeccionados em chapas de aço podendo ser: CH 26 (≈0,45 mm), CH 24 (≈0,60 mm), ou CH 22 (≈0,75 mm), desde que respeitada a estabilidade estrutural e a capacidade de carga mínima por prateleira. Cantos arredondados ou desbastados para evitar riscos de acidentes.</p> <p><b>Portas:</b> 02 portas de abrir, tipo giro, com reforço interno. Dobradiças internas ou externas, permitindo abertura mínima de 90°. Sistema de travamento central com fechadura cilíndrica e 02 chaves. Puxadores embutidos ou sobrepostos, industriais.</p> <p><b>Prateleiras:</b> Total de 04 prateleiras, sendo: 01 prateleira fixa, integrada à estrutura, 03 prateleiras reguláveis, com ajuste por meio de cremalheiras laterais. Capacidade mínima por prateleira: mínimo 30 kg distribuídos, ou superior.</p> <p><b>Base e Nivelamento:</b> Pés metálicos com sapatas niveladoras, permitindo ajuste para pisos irregulares. Altura mínima dos pés: 2 cm.</p> <p><b>Acabamento e Pintura:</b> Tratamento anticorrosivo (fosfatização ou similar). Pintura epóxi a pó eletrostática, com cura em estufa. Cor: cinza padrão industrial (ou equivalente).</p>		
15	<p><b>LONGARINA DE 3 LUGARES:</b></p> <p><b>Dimensões:</b> Comprimento total: mínimo de 1.600 mm; Profundidade total: mínimo de 600 mm; Largura útil mínima por assento: 450 mm cada.</p> <p><i>Obs.: Admitidas pequenas variações de até ±3% decorrentes de processo fabril, sem prejuízo da capacidade e ergonomia.</i></p> <p><b>Estrutura:</b> Estrutura principal fabricada em aço carbono, com tratamento anticorrosivo; Pés produzidos em aço cromado, com design tubular ou similar; Sapata niveladora em cada pé, com regulagem de altura para garantir estabilidade em superfícies irregulares; Acabamentos laterais cromados.</p> <p><b>Assento e Encosto:</b> Conjunto formado por concha única em aço (assento e encosto integrados), sem estofamento; Pintura epóxi eletrostática na cor cinza, resistente a riscos e abrasão; Bordas sem cantos vivos, devidamente dobradas ou finalizadas para evitar acidentes.</p> <p><b>Braços:</b> laterais fixos em aço cromado;</p> <p><b>Capacidade:</b> mínima suportada: 350 kg distribuídos, equivalente a aprox. 115 kg por assento.</p> <p><b>Acabamento e Qualidade:</b> Pintura epóxi eletrostática ou similar com camada mínima de alta durabilidade; Todas as soldas devem ser limpas, lixadas e sem rebarbas; Estrutura rígida, com travamento que impeça torção.</p>		
16	<p><b>LONGARINA DE 4 LUGARES (SEM ESTOFADO):</b></p> <p><b>Dimensões Aproximadas mínimas:</b> Comprimento total: 2000 mm, Profundidade total: 600 mm, Largura útil mínima por assento: 450 mm.</p> <p><b>Assento e Encosto:</b> Confeccionados em chapa de aço dobrada em</p>		





MUNICÍPIO DE PENEDO  
ESTADO DE ALAGOAS  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

	<p>concha única (assento + encosto integrados). Espessura mínima da chapa: CH 22 (0,75 mm) ou superior. Acabamento com pintura epóxi eletrostática na cor cinza (ou equivalente).</p> <p><b>Estrutura e Base:</b> Estrutura principal em viga metálica tubular ou perfil reforçado, adequada ao suporte de 4 lugares. Pés e braços confeccionados em aço cromado, resistentes a corrosão. Sapatas niveladoras ajustáveis para compensar irregularidades do piso.</p> <p><b>Capacidade de Carga:</b> Capacidade mínima total: 350 kg distribuídos. Deve suportar, no mínimo, 110 kg por assento sem deformações estruturais permanentes.</p> <p><b>Acabamento e Segurança:</b> Bordas sem rebarbas ou arestas cortantes. Pintura homogênea, resistente a riscos e descascamentos. Estrutura com sistema que impeça torção ou instabilidade.</p>		
17	<p><b>POLTRONA DE ESPERA – 1 LUGAR:</b></p> <p>Estrutura interna confeccionada em aço carbono ou madeira tratada, com alta resistência mecânica. Base em aço tubular com pintura eletrostática epóxi ou cromada. Pés com sapatas niveladoras antiderrapantes.</p> <p><b>Assento e Encosto:</b></p> <p>Assento e encosto estofados em espuma de densidade mínima D28. Revestimento em courvin (corvino) de alta resistência, impermeável, antibacteriano e de fácil limpeza. Opção de costura reforçada com pesponto duplo.</p> <p><b>Dimensões Aproximadas:</b></p> <p>Largura: 600–700 mm, Profundidade: 600–650 mm, Altura total: 800–900 mm, Altura do assento: 430–460 mm.</p> <p><b>Capacidade:</b></p> <p>Suporte mínimo recomendado de 120 kg.</p>		
18	<p><b>POLTRONA DE ESPERA – 2 LUGARES:</b></p> <p>Estrutura reforçada em aço carbono ou madeira tratada, com travessas estruturais internas. Base em aço tubular, cromada ou com pintura epóxi. Sapatas reguláveis.</p> <p><b>Assento e Encosto:</b></p> <p>Assentos e encostos estofados individualmente, com espuma D28 ou superior. Revestimento em <b>courvin</b> resistente, impermeável e fácil de higienizar. Costura reforçada para maior durabilidade.</p> <p><b>Dimensões Aproximadas:</b></p> <p>Largura total: 1200–1300 mm, Profundidade: 600–650 mm, Altura total: 800–900 mm, Altura do assento: 430–460 mm.</p> <p><b>Capacidade:</b></p> <p>Suporte total mínimo recomendado: 240 kg (120 kg por assento).</p>		
19	<p><b>MESA EXECUTIVA TIPO GABINETE (LADO DIREITO OU ESQUERDO):</b></p> <p>Mesa executiva tipo gabinete, composta por tampo principal, módulo auxiliar e gaveteiro, atendendo às características mínimas abaixo:</p> <p><b>Estrutura Geral</b></p> <p>Conjunto fabricado em MDP ou MDF de alta resistência, com espessura mínima de 40 mm no tampo principal e na mesa auxiliar. Acabamento superior em revestimento melamínico tipo BP ou equivalente, conforme padrão de acabamentos definido pelo órgão. Borda chanfrada ou similar, garantindo segurança e acabamento uniforme. Tampo inferior e estruturas aparentes com pintura líquida texturizada, resistente a riscos e abrasão.</p> <p><b>Mesa Auxiliar (Gabinete)</b></p> <p>Integrada ao tampo principal, podendo ser instalada no lado direito ou esquerdo, conforme necessidade. Fabricada em MDP/MDF 40 mm,</p>		





MUNICÍPIO DE PENEDO  
ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

	<p>com acabamento em pintura líquida texturizada. Deve funcionar como apoio lateral e base estrutural do gaveteiro.</p> <p><b>Gaveteiro Apoiador</b> Composto por 3 gavetas com correções telescópicas e 1 porta, garantindo abertura total e funcionamento suave. Corpo em MDP/MDF 40 mm com acabamento em pintura líquida texturizada. Frentes das gavetas e da porta em revestimento BP ou equivalente. Puxadores cromados de embutir ou de design equivalente, sem caráter restritivo. Dimensões compatíveis com uso executivo, devendo respeitar ergonomia e permitir adequada área de trabalho. As dimensões exatas poderão ser informadas pelo fornecedor, desde que não inferiores aos padrões executivos usuais e compatíveis com o espaço físico destinado.</p> <p><b>Acabamento e Qualidade</b> Acabamento livre de rebarbas, fissuras ou imperfeições. Estrutura estável, resistente e com capacidade de suportar o uso contínuo em ambiente corporativo. <b>Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</b></p>		
20	<p><b>ESTAÇÃO DE TRABALHO VERSÁTIL PARA 4 LUGARES:</b> Estação de trabalho modular para quatro usuários, composta por quatro tampos individuais, biombos divisórios e sistema de passagem de cabos, permitindo organização, ergonomia e adaptabilidade ao ambiente administrativo.</p> <p><b>Características Mínimas do Conjunto:</b> <b>Estrutura e Material</b> Confeccionada em MDP de alta resistência, com certificação de origem, com tratamento anticupim. Acabamento em BP – Baixa Pressão, textura fosca, de fácil limpeza e resistente a riscos e umidade. Espessura mínima das peças: Tampo superior: mínimo 25 mm. Painéis laterais, biombos e demais componentes: mínimo 18 mm.</p> <p><b>Tampo das Estações</b> Total de 4 superfícies de trabalho, medindo 1,20m x 0,60m cada. Bordas com fitas em PVC de no mínimo 2 mm, coladas a quente, garantindo maior durabilidade. Cada módulo deve possuir orifício passa-fios com tampa, posicionado conforme normas de ergonomia (NR-17).</p> <p><b>Sistema de Passagem de Cabos</b> Cada estação deve possuir: Calha metálica inferior ou equivalente para condução interna de cabamentos, com acesso pelos tampos. 4 calhas sobre as mesas (uma por módulo), integradas ou acopladas, para organização de fios. A estrutura deve permitir passagem de cabos elétricos e lógicos de forma segura.</p> <p><b>Divisórias (Biombos)</b> 02 painéis biombos inteiros, medindo 1,20m (largura) x 1,00m (altura). Fixação firme à estrutura. Confeccionados em MDP ou MDP + tecido/acrílico, desde que atenda à altura mínima indicada. Função de separação visual e acústica moderada.</p> <p><b>Ergonomia</b> O conjunto deve cumprir diretrizes da NR-17 – Ergonomia, especialmente quanto à altura das mesas, espaço para pernas e circulação. Altura final da superfície de trabalho entre 72 cm e 75 cm.</p> <p><b>Estabilidade e Segurança</b></p>		





MUNICÍPIO DE PENEDO  
ESTADO DE ALAGOAS  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

	<p>Estrutura deve suportar cargas distribuídas de no mínimo 25 kg por tampo.</p> <p>Fixadores metálicos resistentes à oxidação.</p> <p>Quinas arredondadas ou com proteção para evitar acidentes.</p> <p><b>Cores</b></p> <p>Fornecedor poderá oferecer variações dentro dos padrões neutros (cinza, branco, amadeirado claro), sem caracterização de marca.</p> <p><b>Garantia</b></p> <p>Garantia mínima de 3 anos contra defeitos de fabricação, incluindo estrutura, acabamento e ferragens, conforme Código de Defesa do Consumidor e boas práticas de fornecimento ao setor público.</p> <p><b>Montagem</b></p> <p>Entrega com montagem completa no local, incluindo todos os acessórios necessários.</p> <p>O fornecedor deve realizar nivelamento e testes de estabilidade.</p>		
21	<p><b>CADEIRA DE ESCRITÓRIO GIRATÓRIA COM ENCOSTO EM MALHA:</b></p> <p>Cadeira giratória para uso administrativo e home office, com encosto em malha respirável, assento estofado, base com cinco rodízios e mecanismos de ajuste ergonômico.</p> <p><b>Características Mínimas:</b></p> <p>Estrutura interna do assento em madeira compensada reforçada ou material equivalente de alta resistência. Encosto fabricado em malha mesh de poliéster, altamente respirável, com formato anatômico tipo "arco", que favorece a ventilação e o suporte lombar. Apoio do assento e encosto com detalhes metálicos cromados.</p> <p><b>Assento</b></p> <p>Estofado com espuma de alta densidade, mínima de 45 kg/m<sup>3</sup>, garantindo maior durabilidade e conforto.</p> <p>Revestimento do assento em tecido sintético de alta resistência (nylon, poliéster ou equivalente), resistente à abrasão e fácil de higienizar.</p> <p>Borda frontal anatômico tipo "waterfall", para reduzir pressão nas pernas.</p> <p><b>Encosto</b></p> <p>Encosto em malha mesh de poliéster, tensão uniforme, com suporte lombar integrado ou curvatura ergonômica.</p> <p>Estrutura perimetral rígida para sustentação do tecido.</p> <p><b>Base e Rodízios</b></p> <p>Base giratória em aço cromado, com cinco hastes para melhor estabilidade. 5 rodízios duplos, mínimo 50 mm, em nylon ou PU, adequados para pisos frios ou revestidos, com giro suave. Capacidade mínima de carga: até 120 kg.</p> <p><b>Mecanismos</b></p> <p>Sistema de regulação de altura a gás, com pistão classe 2 ou superior, certificado. Mecanismo de reclinção ou inclinação com trava (quando aplicável). Rotação de 360°.</p> <p><b>Dimensões (mínimas ou aproximadas)</b></p> <p>Largura total: aprox. 51 cm, profundidade total: aprox. 51 cm, altura: aprox. 90,5 cm. (Admite-se variação de ±10%, desde que preservadas as características ergonômicas.)</p> <p><b>Cor e Acabamento</b></p> <p>Cor predominante preta.</p> <p>Acabamentos cromados e superfície sem rebarbas ou arestas cortantes.</p> <p>Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, abrangendo estrutura, revestimentos e mecanismos.</p>		





MUNICÍPIO DE PENEDO  
ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

22	<p><b>CADEIRA FIXA COM BASE 4 PÉS:</b> Cadeira fixa para uso administrativo ou atendimento ao público, com base tubular de quatro pés, assento e encosto estofados, revestimento sintético e acabamento resistente, adequada para ambientes de escritório, recepções e salas de espera.</p> <p><b>Características Técnicas Mínimas:</b></p> <p><b>Assento</b> Estrutura interna em madeira compensada ou equivalente de alta resistência. Revestimento com capa injetada em polipropileno (PP), garantindo proteção e acabamento uniforme. Estofamento em espuma injetada de densidade mínima D45, com alta durabilidade e conforto. Formato anatômico que favoreça boa postura e apoio ao usuário.</p> <p><b>Encosto</b> Inferior/médio, com estrutura interna em madeira de alta resistência. Revestimento com capa injetada em polipropileno, proporcionando proteção e acabamento homogêneo. Estofamento em espuma injetada D45, com ergonomia compatível a uso prolongado.</p> <p><b>Estrutura e Base</b> Estrutura fixa em aço tubular, mínimo de 1,0 mm de espessura, ou equivalente. Base de 4 pés, com soldas uniformes e acabamento reforçado. Pintura epóxi pó ou líquida texturizada preta, resistente a abrasão e oxidação. Pontos de apoio com sapatas de proteção para evitar danos ao piso.</p> <p><b>Revestimento</b> Revestimento do assento e encosto em couro ecológico, couro sintético, PU ou material equivalente, resistente ao desgaste, à umidade e de fácil limpeza. Cor: preta.</p> <p><b>Dimensões (mínimas ou aproximadas)</b> Largura: aprox. 50 cm, Profundidade: aprox. 60 cm Altura total: aprox. 80 cm (Aceita-se variação de <math>\pm 10\%</math>, desde que mantidas as características funcionais e ergonômicas.)</p> <p><b>Requisitos de Qualidade</b> Produto novo, sem uso anterior. Acabamento sem rebarbas, falhas de pintura ou irregularidades. Resistência estrutural compatível com uso diário. Capacidade mínima de carga: 100 kg. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>		
23	<p><b>CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA COM BRAÇOS:</b> Cadeira giratória para uso administrativo tipo "secretária", com encosto baixo, assento estofado, base giratória em nylon, braços fixos e mecanismo de regulagem de altura a gás. Adequada para uso contínuo em atividades de escritório.</p> <p><b>Características Técnicas Mínimas</b></p> <p><b>Assento</b> Estrutura interna em madeira compensada de alta resistência ou material equivalente. Revestimento com capa injetada em polipropileno (PP) para maior durabilidade e acabamento uniforme. Estofamento em espuma injetada de densidade mínima D45, garantindo conforto e manutenção da forma mesmo com uso prolongado. Formato anatômico com borda frontal arredondada para reduzir pressão sobre as pernas (ergonomia).</p> <p><b>Encosto</b> Encosto baixo, adequado para atividades administrativas. Estrutura interna também em madeira reforçada ou equivalente. Revestimento externo com capa injetada em polipropileno. Estofamento em espuma injetada D45. Formato anatômico que ofereça suporte à região lombar.</p>		





MUNICÍPIO DE PENEDO  
ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

	<p><b>Braços</b> Par de braços fixos, fabricados em polipropileno injetado ou aço com cobertura adequada. Design ergonômico para apoio dos antebraços durante a digitação e atendimento. Acabamento resistente e sem quininas ou rebarbas.</p> <p><b>Mecanismos</b> Mecanismo simples (executivo ou secretária), com: Suporte sanfonado para proteção do pistão; Alavanca de acionamento para regulagem de altura; Rotação de 360°. Regulagem de altura por pistão pneumático a gás, classe 2 ou superior, conforme padrões de segurança.</p> <p><b>Base e Rodízios</b> Base giratória em nylon injetado, com 5 pernas, diâmetro mínimo de 550 mm. 5 rodízios duplos em PP ou PU, com giro suave e adequados para piso frio ou revestido. Capacidade mínima de carga: 100 kg.</p> <p><b>Revestimento</b> Revestimento do assento e encosto em couro ecológico, PU, PVC ou equivalente, resistente a rasgos, abrasão e fácil higienização. Cor predominante: preta.</p> <p><b>Dimensões (mínimas ou aproximadas)</b> Largura: aprox. 50 cm, Profundidade: aprox. 60 cm, Altura total: aprox. 90 cm (Admite-se variação de <math>\pm 10\%</math>, desde que mantidas as características ergonômicas.)</p> <p><b>Requisitos de Qualidade</b> Produto novo, sem uso anterior. Acabamento sem falhas, trincas ou rebarbas. Espuma com retorno elástico, não podendo apresentar deformação precoce. Pinturas e peças plásticas sem descascamento ou irregularidades. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, abrangendo rodízios, pistão, base e estofamento.</p>		
24	<p><b>CADEIRA PRESIDENTE ERGONÔMICA PARA ESCRITÓRIO:</b> Cadeira executiva tipo Presidente, com encosto em tela mesh, assento estofado, base com rodízios, sistema de reclinção Synchron e apoio de cabeça, adequada para uso administrativo prolongado em ambientes corporativos.</p> <p><b>Características Técnicas Mínimas:</b></p> <p><b>Encosto</b> Encosto alto, fabricado em tela Mesh de alta resistência e ventilação. Estrutura perimetral em material rígido (nylon reforçado, PP ou equivalente). Design anatômico que favoreça sustentação lombar e postura adequada.</p> <p><b>Apoio de Cabeça</b> Apoio de cabeça integrado ou acoplado ao encosto. Revestido em tela Mesh ou material equivalente, ajustável em altura ou inclinação (quando aplicável).</p> <p><b>Assento</b> Estrutura interna em madeira compensada ou polímero rígido de alta resistência. Estofamento em espuma de alta densidade (mínimo D45). Revestimento em tecido poliéster, resistente a desgaste e de fácil higienização. Borda frontal arredondada para reduzir pressão nas pernas (ergonomia).</p> <p><b>Mecanismo</b> Sistema Synchron, com as seguintes características mínimas: Reclinção simultânea do encosto e do assento em proporção ergonômica; Trava em pelo menos 3 posições ou trava total; Regulagem de tensão para</p>		





MUNICÍPIO DE PENEDO  
ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

	<p>adaptação ao peso do usuário; Movimento suave, sem ruídos ou travamentos.</p> <p><b>Regulagens</b> Regulagem de altura por pistão pneumático a gás, classe 3 ou superior. Rotação de 360°.</p> <p><b>Base e Rodízios</b> Base com 5 pontas, fabricada em aço com capa plástica de proteção ou liga metálica equivalente. Rodízios duplos em nylon, diâmetro mínimo de 50 mm, com giro suave e adequados para pisos frios ou revestidos. Capacidade de carga mínima: 120 kg.</p> <p><b>Cor e Acabamento</b> Cor predominante: preta, podendo variar conforme catálogo do fornecedor, desde que mantido padrão executivo. Acabamentos sem rebarbas, fissuras, falhas de pintura ou deformações.</p> <p><b>Dimensões (mínimas ou aproximadas)</b> Altura total: entre 110 e 125 cm, Largura total: mínimo 60 cm, Profundidade total: mínimo 60 cm (Admite-se variação de <math>\pm 10\%</math>, desde que atendidas as características ergonômicas.) Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação, incluindo mecanismo Synchron, pistão, rodízios e estofamento.</p>		
25	<p><b>LONGARINA TIPO SECRETÁRIA – 5 LUGARES:</b> Longarina de cinco lugares destinada a ambientes administrativos, recepções e áreas de espera, devendo atender às seguintes características mínimas:</p> <p><b>Assento e Encosto</b> Estrutura interna em madeira compensada anatômica, ou material equivalente com resistência igual ou superior. Estofamento em espuma injetada, densidade mínima 55 kg/m<sup>3</sup>, garantindo conforto e durabilidade. Revestimento em tecido polipropileno na cor preta, ou material têxtil equivalente de resistência compatível ao uso contínuo. Acabamento uniforme, sem imperfeições, rasgos ou deformidades.</p> <p><b>Estrutura e Base</b> Estrutura contínua em tubo de aço carbono retangular 50 x 30 mm, ou equivalente estrutural. Tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em tinta epóxi preta, garantindo vida útil prolongada. Soldas reforçadas e sistema de suporte estável, permitindo uso intenso sem perda de estabilidade.</p> <p><b>Dimensões Mínimas (tolerância de <math>\pm 5\%</math>)</b> Assento: 41 cm (largura) x 39 cm (profundidade) x 7 cm (espessura) Encosto: 30 cm (largura) x 29 cm (altura) x 7 cm (espessura) Altura do assento ao piso: 45 cm Altura total: 83 cm Dimensões gerais aproximadas: 250 cm (largura) x 50 cm (profundidade) x 83 cm (altura)</p> <p><b>Requisitos Complementares</b> Produto novo, de primeiro uso. O fornecedor deverá apresentar, junto à proposta, catálogo, ficha técnica ou imagem do produto, contendo medidas e materiais para comprovação do atendimento às especificações. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação. Aceitam-se produtos com características equivalentes ou superiores, desde que comprovadamente atendam às especificações mínimas aqui estabelecidas.</p>		





MUNICÍPIO DE PENEDO  
ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

26	<p><b>LONGARINA TIPO SECRETÁRIA – 3 LUGARES:</b> Com três assentos, adequada para ambientes administrativos, recepções e salas de espera, devendo atender aos requisitos mínimos abaixo descritos.</p> <p><b>Assento e Encosto</b> Estrutura interna em madeira compensada ou material equivalente de resistência igual ou superior. Estofamento em espuma injetada, com densidade mínima de 55 kg/m<sup>3</sup>. Revestimento do assento e encosto em tecido polipropileno na cor preta, ou material têxtil sintético equivalente com durabilidade e resistência compatíveis ao uso contínuo. Acabamento sem rebarbas, vincos ou deformidades.</p> <p><b>Estrutura e Base</b> Estrutura metálica em tubo de aço carbono de seção mínima 50 x 30 mm, ou equivalente, com resistência compatível ao suporte do conjunto. Tratamento anticorrosivo na estrutura, com pintura eletrostática a pó (epóxi) na cor preta, garantindo durabilidade e proteção contra oxidação. Suporte reforçado, próprio para uso intenso, garantindo estabilidade ao conjunto.</p> <p><b>Dimensões Mínimas (tolerância ± 5%)</b> Assento: 41 cm (largura) x 39 cm (profundidade) x 7 cm (espessura) Encosto: 30 cm (largura) x 29 cm (altura) x 7 cm (espessura) Altura do assento ao piso: 45 cm Altura total: 83 cm Dimensões aproximadas do conjunto montado: 145 cm (largura) x 50 cm (profundidade) x 83 cm (altura)</p> <p><b>Requisitos Complementares</b> Produto novo, sem uso anterior. Montagem e instalação inclusas, quando aplicável. O produto ofertado deve atender às normas técnicas aplicáveis e conter informações no catálogo ou proposta que permitam comprovação das características mínimas exigidas. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.</p>		
----	---	--	--

Justificativa da necessidade:


Responsável pela informação: (informar nome completo, cargo e matrícula)

--

Nome, assinatura e portaria do secretário da pasta:

--

Data do preenchimento: \_\_\_\_/\_\_\_\_/2026.





2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO SEMED Nº 033/2023

SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO SEMED DE Nº 033/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PENEDO E TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA EIRELI, NAS CONDIÇÕES E TERMOS SEGUINTE:

**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE PENEDO/ AL, pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça Barão de Penedo, 19 - Centro, na cidade de Penedo/AL, inscrita no CNPJ sob o nº 12.243.643.697/0001-00, por meio da **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**, localizado na Rodovia AL 110, S/N, neste ato representado (a) pelo Secretário de Educação o Sr. **LUCIANO BARROS LUCENA**, brasileiro, portador do Registro Geral nº 1670099 SSP/AL e CPF nº 029.129.714-54.

**CONTRATADO:** TALUAN EVENTOS E ESTRUTURA EIRELI, inscrita sob o número de CNPJ/MF. 03.077.802/0001-98, sediada na Rua Zacarias de Azevedo, Nº 341 B, bairro Centro, Maceió/AL, CEP. 57.020- 470, neste ato representado por EPIFÂNIO RITA DOS SANTOS FILHO, CPF: 383.230.364-20, resolvem celebrar Termo Aditivo ao contrato Administrativo SEMED nº 033/2023, com fundamento nos arts. 124 e 125 da Lei 14.133/21, que se regerá mediante as cláusulas seguintes:

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO**

O presente termo aditivo tem por objeto a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo do quantitativo dos itens relacionados abaixo, em até 25%, conforme o art. 124, I, alínea 'b' da Lei 14.133/2021.

**2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.**

CÓD	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QTDADE	VL. UNIT	VALOR TOTAL	SALDO	VALOR	QTDADE ADITIVO	VALOR ADITIVO
164977	CADEIRA PLÁSTICA NA COR BRANCA, SEM BRAÇO E CAPACIDADE PARA ATÉ 140KG,	DIÁ	6.788,000	R\$ 3,71	R\$ 25.183,48	0	R\$ -	1697	R\$ 6.295,87
164843	DISCIPLINADORES EM AÇO OU FERRO GALVANIZADO DE 2X1 METRO	MT	181,000	R\$ 29,72	R\$ 5.379,32	0	R\$ -	45	R\$ 1.337,40
164989	EQUIPAMENTO DE SOM COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA DE 01 (UM) CONSOLE MIXER (MESA DE SOM) 24 (VINTE E QUATRO) CANAIS, 02 (DOIS) APARELHOS DE MINI DISC, 02 (DOIS) APARELHOS DE COMPACT DISC, INTERFACE USB COM SUPORTE DE REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS NO FORMATO (MP3), 06	DIÁ	15,000	R\$ 3.715,83	R\$ 55.737,45	0	R\$ -	3	R\$ 11.147,49



  
MUNICÍPIO DE PENEDO  
ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

	(SEIS) MICROFONES COM PEDESTAIS.								
164988	EQUIPAMENTO DE SOM COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA DE 01 (UM) CONSOLE MIXER (MESA DE SOM) DE 32 (TRINTA E DOIS) CANAIS, 02 (DOIS) APARELHOS DE MINI DISC, 02 (DOIS) APARELHOS DE COMPACT DISC, INTERFACE USB COM SUPORTE DE REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS NO FORMATO (MP3), 12 (DOZE) MICROFONES COM PEDESTAIS	DIÁ	4,000	R\$ 5.573,75	R\$ 22.295,00	0	R\$ -	1	R\$ 5.573,75
164987	EQUIPAMENTO DE SOM COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA DE 01 (UM) CONSOLE MIXER (MESA DE SOM) DE 48 (QUARENTA E OITO) CANAIS, 02 (DOIS) APARELHOS DE MINI DISC, 02 (DOIS) APARELHOS DE COMPACT DISC, INTERFACE USB COM SUPORTE DE REPRODUÇÃO DE ARQUIVOS NO FORMATO (. MP3), 16 (DEZESSEIS) MICROFONES COM PEDESTAIS	DIÁ	15,000	R\$ 6.688,51	R\$ 100.327,65	0	R\$ -	3	R\$ 20.065,53
164846	GRID P-30- COM MONTAGEM DE DESMONTAGEM (50 METROS) EM ALUMÍNIO P30. ARMATIC BOX TRUSS.	DIÁ	15,000	R\$ 2.601,08	R\$ 39.016,20	8	R\$ 20.808,64	3	R\$ 7.803,24
164858	PROJETOR: COM MONTAGEM E DESMONTAGEM 01 PROJETOR MULTIMÍDIA 4.000 ANSI LUMENS COM TRIPÉ OU SUPORTE. SONY.	DIÁ	68,000	R\$ 743,16	R\$ 50.534,88	17	R\$ 12.633,72	17	R\$ 12.633,72





MUNICÍPIO DE PENEDO  
ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

164985	SANITÁRIO PORTÁTIL (BANHEIRO QUÍMICO) EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM TETO E DIMENSÕES MÍNIMAS DE 01,16 M X 01,22 M X 02,10 M, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO E COM FECHAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL	DIA	45,000	R\$ 237,81	R\$ 10.701,45	0	RS -	11	R\$ 2.615,91
164986	SANITÁRIO PORTÁTIL (PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS) EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM TETO E DIMENSÕES MÍNIMAS DE 01,16 M X 01,22 M X 02,10 M, COMPOSTO DE CAIXA DE DEJETO, PORTA PAPEL HIGIÊNICO E COM FECHAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO DE OCUPADO, PARA USO DO PÚBLICO EM GERAL.	DIA	5,000	R\$ 371,58	R\$ 1.857,90	0	RS -	1	R\$ 371,58
160442	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO COMPLETO PARA AMBIENTES PARA ATÉ 200 PESSOAS: MESA DE SOM COM NO MÍNIMO 08 CANAIS E DEMAIS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES DO EVENTO.	DIA	25,000	R\$ 1.857,91	R\$ 46.447,75	0	RS -	6	R\$ 11.147,46
164885	TENDA TIPO PIRÂMIDE, EM LONA BRANCA PVC, ANTICHAMA, ESTRUTURA METÁLICA EM FERRO TUBULAR, BITOLAS DE 03,00" E 01,00", MEDINDO APROXIMADAMENTE 144M <sup>2</sup> , 12,00 M X 12,00 M, COM FECHAMENTO EM TODOS OS LADOS.	DIA	7,000	R\$ 1.486,33	R\$ 10.404,31	0	RS -	1	R\$ 1.486,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO | CNPJ 12.243.697/0001-00  
RODOVIA AL 110 (ROD. HÉLIO NOGUEIRA LOPES, S/N - CEP: 57200-000 PENEDO-ALAGOAS  
WhatsApp (82) 99420-6895 | semed@penedo.al.gov.br  
www.penedo.al.gov.br




MUNICÍPIO DE PENEDO  
ESTADO DE ALAGOAS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

164883	TENDA TIPO PIRÂMIDE, EM LONA BRANCA PVC, ANTICHAMA, ESTRUTURA METÁLICA EM FERRO TUBULAR, BITOLAS DE 03,00" E 01,00", MEDINDO APROXIMADAMENTE 25M <sup>2</sup> , 05,00 M X 05,00 M, COM FECHAMENTO EM TODOS OS LADOS	DIÁ	42,000	R\$ 185,79	R\$ 7.803,18	4	R\$ 743,16	10	R\$ 1.857,90
164884	TENDA TIPO PIRÂMIDE, EM LONA BRANCA PVC, ANTICHAMA, ESTRUTURA METÁLICA EM FERRO TUBULAR, BITOLAS DE 03,00" E 01,00", MEDINDO APROXIMADAMENTE 36M <sup>2</sup> , 06,00 M X 06,00 M, COM FECHAMENTO EM TODOS OS LADOS, INCLUINDO TRANSPORTE, MONTAGEM.	DIÁ	60,000	R\$ 260,10	R\$ 15.606,00	0	R\$ -	15	R\$ 3.901,50
<b>TOTAL</b>		<b>RS</b>		<b>391.294,57</b>			<b>RS</b>	<b>0</b>	<b>RS 86.237,68</b>
							<b>34.185,52</b>		

2.1. O valor total deste termo aditivo é de **R\$ 86.237,68** (oitenta e seis mil, duzentos e trinta e sete reais e sessenta e oito centavos).

3. **CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO:** Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original e não expressamente alteradas por este instrumento.

Publique-se na forma da lei.

  
LUCIANO BARROS LUCENA  
Secretário Municipal de Educação  
Portaria N.º 12.363/2022

EPIFANIO RITA DOS SANTOS  
FILHO:38323036420  
TALUAN EVENTOS E ESTRUTURAS EIRELI - ME  
EMPRESA  
CNPJ: 03.077.802/0001-98

Assinado de forma digital por  
EPIFANIO RITA DOS SANTOS  
FILHO:38323036420

Faça-se juntada ao contrato inicial.  
Penedo/AL, 05 de março de 2026.

